



ABANCA

CATÁLOGO DE MÁQUINAS DE NUEVA FABRICACIÓN



NOTA: "La información sobre las características de las máquinas procede de la suministrada por los expositores en la Ficha de Inscripción".

BLANCO Y ORO, S.L.



PAB1 STAND: C12

Goiás, 33
36510 Lalín. Pontevedra - España

Tfno: 986781371

E-MAIL: blancoyoro@blancoyoro.com

WEB: www.blancoyoro.com



Remolque modular
Marca: Blanco, MODULAR SYSTEM

- Sistema de remolque modular compuesto por una suspensión hidráulica y varias cajas intercambiables. Posibilidad de, en un mismo chasis, tener más de cuatro funcionalidades con cajas intercambiables: cisterna, esparcidor de estiércol, remolque de descarga por cadena y basculante hidráulico.
- Sus principales ventajas son la funcionalidad, la facilidad de enganche y el ahorro económico.

CARDELLE HIDRÁULICA, S.L.



PAB1 STAND: C2

Carretera Nacional VI, KM 577
15319 Cortiñan - Bergondo. A Coruña - España

Tfno: 981780001 986348652

E-MAIL: cardelle@cardelle.com

WEB: www.cardelle.com



Sistema Eco-Stop y Easy Manager
Marca: MLT Manitou

- Sistema ECO STOP (corte del motor) + Sistema EASY MANAGER (máquinas conectadas) en los manipuladores telescópicos agrícolas MLT de Manitou. El motor se apaga automáticamente cuando está al ralentí y sin conductor en cabina. Esta función se puede configurar entre 1 y 30 minutos y se ha diseñado para funcionar en todas las aplicaciones agrícolas, siempre dando prioridad a la productividad del usuario.
- ECO STOP puede activarse y desactivarse con solo presionar un botón de doble interruptor ubicado cerca de la cabina. Esta función tiene un impacto significativo en los tres componentes principales que conforman el costo total de la propiedad: depreciación de la máquina, consumo de combustible y mantenimiento preventivo (hasta el 82%).
- El sistema EASY MANAGER - Máquinas conectadas, permite conectar la máquina a un ordenador remoto al cual la máquina le envía información en tiempo real y queda almacenada.

CLAAS IBERICA S.A**PAB1 STAND: D12**

Calle Zeus nº 5 - Polígono Industrial R-2
28880 Meco. Madrid - España

WEB: www.claas.es

**Tractor agrícola****MARCA: Claas, AXION 920 CMATIC CEBIS TS**

- El nuevo tractor AXION 900 no solo cumple con la normativa de emisiones Stage IV sino que incorpora los más modernos sistemas de asistencia al operario en la pantalla CEBIS táctil de 12".
- Dicho terminal permite gestionar todos los parámetros configurables del tractor a través de menús intuitivos, sencillos y fácilmente configurables, que se adaptan a los deseos del operario.
- Además, incorpora la nueva transmisión TMG 45 especialmente diseñada, no solo para transmitir la potencia al suelo, sino para retener el conjunto tractor-remolque en cualquier situación.

Picadora de forraje autopropulsada
MARCA: Claas, JAGUAR 970 DT Schredlage

- Nueva tecnología para el tratamiento del ensilado de Maiz, que trabaja el material de forma intensiva y multiplica la superficie del material picado. Esto incrementa el efector estructural del ensilado de maíz en el rumen de la vaca, consiguiendo con esto una mayor digestibilidad y un mayor aprovechamiento del alimento por parte del animal.

**Rotoempacadora****MARCA: Claas, ROLLANT 540 RC**

- Rotoempacadora de cámara fija de altas prestaciones con nuevos rodillos reforzados "Heavy Duty", rotor picador "Rotocut" de 15 cuchillas, fondo abatible antiatascos, sistema de empaqueo de alta presión MPS, engrase centralizado, atado de malla "Rollatex".


Cargadora de ruedas compacta articulada
MARCA: Claas, TORION 539

- Cargadora de ruedas articulada idealmente adaptada para las explotaciones ganaderas gracias a su tamaño compacto y excelente maniobrabilidad, con un ángulo de articulación de 40º (ideal al trabajar en espacios estrechos).
- Destaca su gran estabilidad y seguridad operativa en todos los tipos de terreno, con un óptimo centro de gravedad y una construcción baja (2,5 m. altura de paso).
- La transmisión hidrostática permite velocidades de avance reducidas manteniendo un elevado régimen de las revoluciones del motor, lo que permite accionar implementos hidráulicos delanteros con gran demanda de caudal, sin necesidad de incrementar la velocidad de avance.



DURÁN MAQUINARIA

PAB1 STAND: D10

Ctra. N-640 KM. 87,5
27192 La Campiña. Lugo - España

Tel: 982227165

E-MAIL: info@duranmaquinaria.com

WEB: www.duranmaquinaria.com



Aplicador universal

MARCA: Mastek, BARRA DE TUBOS UNIVERSAL

- La barra de tubos universal Mastek puede ser montada en cualquier cuba ya existente sin necesidad de soldar, ya que se acopla mediante tornillos, por lo que puede quitarse si fuera necesario.
- Entre sus características están: plegado automático, brazos amortiguados, ligereza y resistencia, se puede montar la boquilla esparcidora de la cuba, está 100 % galvanizado y necesita sólo un mando de doble efecto.
- Cuenta con un triturador patentado SuperCut Mastek con 28 salidas. Este triturador es capaz de triturar fibra larga proporcionando una distribución uniforme a los tubos, cuenta con cuchillas de larga duración y respiraderos individuales en cada salida (disponible con 28, 40 ó 48 salidas). Bajo mantenimiento, fácil acceso y protección del motor hidráulico.
- Su principal ventaja es la flexibilidad y facilidad de uso que ofrece al ser universal.

Rotoempacadora de cámara fija

MARCA: Pottinger, IMPRESS 125 F MASTER CON SELECT CONTROL

- Rotoempacadora de cámara fija que forma pacas de 1,25 m de diámetro y es controlada mediante el mando "SELECT CONTROL". Sus funciones se accionan mediante dos distribuidores de doble efecto: uno de ellos para el manejo del pick-up, cuchilleros y fondo abatible y el otro para accionar la puerta. Cuenta con un pick-up 2,30 m con flotación pendular, la longitud y recorrido de las púas son óptimos; y la suspensión regulable. El rotor de alimentación permite que el forraje entre en la cámara de manera uniforme con el ángulo óptimo.
- El flujo entra de forma tangencial, por la parte superior del rotor mediante la técnica llamada "LIFT UP": dos rodillos, uno por encima y otro por debajo, ayudan en la alimentación. El rotor de alimentación está montado sobre dos rodamientos oscilantes. Equipa un rotor limpiador que guía las pérdidas de material al flujo de entrada a través del canal de retorno.



- Cuenta con 18 rodillos de cámara de dos clases diferentes: 10 en la parte delantera más agresivos de 4,5 mm y 8 en la parte trasera normales de 3,5 mm, consiguiendo un inicio de paca perfecto. Los rodamientos de gran diámetro (50mm) junto con los rodillos de la misma estabilidad garantizan una mayor densidad de la paca y una rotación continua incluso con paja.
- El fondo abatible permite aumentar la distancia de alimentación en un momento puntual y la eliminación de bloqueos sin bajar del tractor.

- La Novacat 352 Cross Flow es una segadora que incorpora un sinfín hilerador (en lugar de los acondicionadores ya conocidos de mayales o correas). CROSS FLOW es un sinfín de transporte transversal, un sistema económico y ligero que permite juntar las hileras de forraje inmediatamente después del corte. Su construcción cerrada evita pérdidas de forraje.
- Además, es un sistema flexible, ya que el sinfín se puede abrir o desmontar. Supone un 30% menos de peso en comparación con los procesos tradicionales. Menor carga en el tractor y la máquina, lo que significa menos compactación del suelo. Supone un importante ahorro: menor inversión en el hilerador y reducción del consumo de combustible, al poder usarse con tractores más pequeños, lo que implica a su vez una mayor versatilidad y posibilidad de uso. El usuario puede elegir entre dejar el forraje hilerado o esparcido tras el corte.
- El efecto acondicionador del sinfín al dejarlo ancho permite un secado más rápido que con una máquina agrupadora o rastrillo hilerador. Fiabilidad operativa: cambiando de condiciones de trabajo se puede abrir o cerrar manualmente.

Segadora con sinfín hilerador

MARCA: Pottinger, NOVACAT 352 CROSS FLOW



ELECTRICIDAD MARIO

PAB CONEX STAND: F6

Gavín, nº 5 - Roás
27378 Cospeito. Lugo - España

TFNO: 610692743 609974026

E-MAIL: electricidadmario@gmail.com

WEB: www.electricidadmario.es



Indicador de calidad de la mezcla MARCA: Dinamica Generale, VISIONIX

- Sistema innovador basado en visión artificial para medir la longitud de las fibras y la homogeneidad del unifeed durante la realización de la mezcla.
- El sistema VISIONIX, instalado en el tanque del carro mezclador está equipado con una cámara digital que analiza y compara automáticamente las imagen adquiridas a través de un proceso de "deep learning". Cada ganadero, a través de una aplicación para el móvil, puede definir la homogeneidad de la mezcla y el tamaño de la fibra que quiere conseguir. Cuando el VISIONIX reconoce que el objetivo se logra, el ganadero recibe un aviso en su móvil para terminar la mezcla. Se puede montar en cualquier tipo de mezcladora de alimentación.

Software para el control de la alimentación en granjas MARCA: Dinamica Generale, DTM CORE IC

- La versión DTM CORE - Daily TMR Manager IC (Control de admisión) es la solución de software de gestión de alimentación más completa diseñada para granjas estructuradas y exigentes.
- Las nuevas funciones del DTM Core, permiten crear, editar y compartir informes desde el ordenador/Mac con cualquier persona en tiempo real. Se introducen los ingredientes de alimento, bolígrafos y raciones, y se transfiere la información al visor de peso Dinamica Generale para comenzar el proceso de alimentación fácilmente.
- Durante la alimentación, el sistema captura información detallada del alimentador para supervisar el proceso sin problemas. Después de la alimentación, DTM CORE muestra los resultados capturados produciendo informes y gráficos que ayudarán a gestionar las decisiones de la granja.



Analizador NIR portátil MARCA: Dinamica Generale, X - NIR

Analizar NIR portátil para forrajes y granos, que mide en segundos la humedad, almidón, proteína bruta, FDA, FDN, ceniza y grasa.



Báscula wifi para carro mezclador y silos MARCA: PTM, WIFI SCALE CAB

Báscula para silos y carro mezclador con conexión wifi a terminal Android. El teléfono es la pantalla indicadora.



Software para control de alimentación MARCA: PTM, SUPERDATAMIX

Software para el control de alimentación en granjas que permite realizar un completo control, desde cargas y descargas a tiempos y trazabilidad.



Software para el control de alimentación MARCA: Fram Scale, FARLIM 4

Software para el control de la alimentación en granjas que permite realizar un control completo sobre la alimentación: cargas, descargas, tiempos de realización, control de existencias y trazabilidad.



Báscula para unifeed de última generación MARCA: Dinamica Generale, DG 8000

Báscula de última generación para unifeed con posibilidades de conexión con múltiples accesorios: indicador auxiliar, impresora, wifi, gsm, can bus.



Analizador NIR portátil MARCA: Dinamica Generale, AGRINIR

Completo laboratorio portátil NIR para análisis de forrajes y granos: mide en segundos la humedad, almidón, proteína bruta, FDA, FDN, ceniza grasa bruta y otros muchos nutrientes.



EUROTECHNICS AGRI - SUIRE SAS



PAB1 STAND: B12

ZI LA CHAMAREE. 79300 SAINT AUBIN DU PLAIN - FRANCE

TFNO: 549802920

E-MAIL: info@eurotechnics.eu

WEB: www.eurotechnicsagri.eu



Desenrolladora con horquilla de balas integrada
MARCA: Suire, ROLLPICK PRO F

- Desenrolladora con horquilla de balas integrada ideal para cargadores frontales y telescópicos. Consta de una caja de desenrolladora y de una horquilla de enganche desmontable. La horquilla de enganche permite desenganchar rápidamente la caja y cargar la bala con 2 brazos puntiagudos de 40 mm de diámetro. Un tope integrado permite posicionar la bala. Los brazos de enganche se insertan en la caja para levantarla. La horquilla de enganche se bloquea automáticamente para unirse con la caja.
- Integra un sistema patentado SAFELock: el bloqueo de las horquillas de enganche sobre el chasis de la desenrolladora es automático, lo que permite un transporte con toda seguridad.

FARMING AGRÍCOLA, S.A.



PAB1-EXT STAND: D2

C/ Sevilla, 23
34004 Palencia - España

TFNO: 979728450

E-MAIL: info@farming-agricola.com

WEB: www.farmingagricola.com



Abonadora

MARCA: Amazone, ZA-TS: SISTEMA ARGUSTWIN

- ArgusTwin: Ajuste automático de la distribución transversal óptima
- El sistema Argus supone una novedad con importantes mejoras para el confort de manejo y la calidad del trabajo.
- El sistema de registro de abanicos de dispersión Argus realiza el registro de la distribución transversal mediante radar, que no se ve afectado por el polvo y las impurezas, y que ofrece resultados fiables en la práctica. Mediante sensores de radar, ArgusTwin vigila, sobre las dos mitades de la abonadora, tanto el abanico de dispersión izquierdo como el derecho, y corrige el sistema eléctrico de introducción en caso de necesidad de un modo independiente para cada lado.

Sistema NIR en carros autopropulsados Faresin
MARCA: Faresin, SISTEMA NIR



- Mediante este sistema de gestión inteligente de la explotación ganadera, se pueden realizar análisis de cultivos, de estiércol y cosecha, de los alimentos, durante la mezcla, de la ración en el comedero y de las heces.
- poliSPEC contribuye a determinar con precisión el estado del cultivo, así como medir continuamente las características del producto cosechado. También ayuda a controlar la calidad y la variabilidad de los alimentos y, montado en los carros mezcladores, mide los contenidos nutricionales y la homogeneidad de la mezcla, garantizando uniformidad y alta calidad. Además permite medir el comportamiento alimentario de los animales y analizar los excrementos sólidos.

FLIEGL IBÉRICA, S.L.**PAB1-EXT STAND: D12-E12**

Lg. O Cadaval, Ledoira - N-634, KM. 688
15686 Frades. A Coruña - España

Tfno: 938175490 982264208

E-MAIL: info@fliegl-iberica.com

WEB: www.fliegl-iberica.com

Sierra de poda**MARCA: Fliegl, WOODKING CLASSIC - 3 DISCOS**

- Corte limpio en todo tipo de ramas
- Limpieza rápida de carreteras y caminos
- La sierra se desconecta rápidamente con las lengüetas de apilado existentes
- La distribución de la fuerza mediante correas trapezoidales garantiza una marcha suave de las hojas de aserrado
- Ancho de corte: 2100 mm

**Grada de discos****MARCA: Lemken, HELIODOR 9/600 K**

- Grada de discos con gran capacidad de rendimiento gracias a su anchura de trabajo, sin necesidad de ser remolcada para su transporte.
- Rapidez del trabajo realizado.
- Poco consumo de combustible.
- Gran superficie de trabajo con poca demanda de potencia y fácil transporte.
- Máquina de 7 metros de labor en transporte suspendido.

**Carro mezclador autopropulsado: MARCA: Storti, DOBERMANN SW HS EVO**

- Carro mezclador autopropulsado con el sistema exclusivo "MECH DRIVE" de transmisión mecánica de movimiento a los sinfines, con embrague seco y cambio de dos velocidades más "OVERBOOST", tercera velocidad para vaciar los sinfines.
- "FPS": carga en ambos sentidos de rotación de la fresa.

**Picadora con remolque adaptado:****MARCA: Fliegl, MAMUT TECH**

- Alta fiabilidad en el chasis, sistema robusto de diseño y aceros de alta calidad y elasticidad.
- Mayor autonomía de operación en fincas con condiciones difíciles por pendiente o humedad del suelo.
- Posibilidad de incorporar sistema de pesaje de alta fiabilidad para determinar las producciones de forraje.
- Máxima capacidad operativa reduciendo los equipos de transporte necesarios para llevar el forraje al silo.



Inyector de tornillo sinfín:

MARCA: Fliegl, SKATE 150

- Construcción estable y ligera
- Alta presión, 8 kg. de arrastre por zapata
- Las mangueras no doblan
- Fácil instalación: se conecta directamente con la cisterna
- Ancho de trabajo de 6-24 m.
- Excelente distribución de purines por su sistema de TORNILLO SINFÍN (único en el mercado) sin necesidad de ningún complemento para triturar
- Mecanismos elásticos para una adaptación óptima a las características del suelo



GRUPO EMPRESARIAL TORNEIRO, S.L.



PAB2 STAND: C14

Rúa Rois, F12 - Pol. Ind. de Bergondo
15165 Bergondo. A Coruña - España

Tfno: 981795696

E-MAIL: info@torneiro.es

WEB: www.torneiro.es

Minicargadora articulada multifunción

MARCA: AVANT 750

- Minicargadora articulada multifunción que cuenta con un brazo telescópico.
- Incorpora un sistema de acoplamiento rápido de implemento de serie llamado Multiconector. Es hidrostática y tiene doble velocidad, una para desplazamientos largos y otra para trabajo.
- Sistema Optidrive TM. Reduce las pérdidas de potencia por fricción en los circuitos hidráulicos de las máquinas de nueva generación.



UTV

MARCA: Corvus, TERRAIN Dx4



- El nuevo TerrainDX4 destaca por ser un vehículo 100% Made in Europe, diseñado y ensamblado en España. Monta un motor Yanmar diésel de 24cv de reducidos consumos, ofrece la mayor capacidad de almacenaje del mercado, y destaca por su fácil manejo gracias al sistema de dirección asistida EPS y cambio automático.
- Concebido como una herramienta de trabajo capacitado para realizar labores en terrenos agrícolas, ganaderos, forestales, militares, caza, de mantenimiento y de obras y servicios. Además, permite el acople de aperos y útiles de trabajo.
- Su homologación tractor TIB permite la utilización de diésel tipo B, y el beneficio de subvenciones agrícolas y fondos operativos.

AGRÍCOLA NOROESTE**PAB1 STAND: B18**

C/ Isaac Peral nº 21, P.I. del Tambre
15890 Santiago de Compostela
A Coruña - España

Tfno: 981580099**Web:** www.agricolanoroeste.com
Rotoempacadora de cámara variable
MARCA: John Deere, V451M

- Nueva roto-empacadora de cámara variable para contratista con diversos tipos de clientes o ganaderos con tamaño y estructura de sus operaciones que requieran versatilidad. Da igual si produce paja, heno o ensilado: en grandes cantidades de un solo producto o un poco de cada. Las empacadoras G, M y R son las roto-empacadoras con cámara de prensado más versátiles en el negocio.
- Sistema de alimentación de alta capacidad y alto rendimiento de 2,2 de ancho.
- Rotor de gran capacidad: 480 mm de diámetro de los sinfines convergentes soldados al tubo de rotor.
- Diámetro de paca ajustable en la cámara de empacado de 1,21 m de ancho para formar pacas de peso máximo.
- Eliminación de obstrucciones desde el asiento con el ancho piso abatible hidráulico (modelos R).

**Tractor****MARCA: John Deere, 5125R**

- En el nuevo 5125R se han incorporado muchas características Premium propias de los modelos mayores. Están reunidas en un tractor increíblemente ágil, con la fuerza para mover montañas, y para dar a su negocio un fuerte impulso hacia una mayor productividad y más oportunidades. Alta visibilidad con capó bajo, parabrisas panorámico y techo panorámico.
- Peso máximo autorizado de 8,6 toneladas y carga útil de 4,3 toneladas.
- Comodidad sobresaliente: suspensión del eje delantero, suspensión de cabina, asiento Premium.
- Hasta 8 marchas con cambio asistido, capacidad de elevación de hasta 5.300 kg., neumáticos traseros Grupo 44.

**Tractor****MARCA: John Deere, GATOR TE**

- Vehículo multiusos: GATOR TE con cero emisiones
- Gracias a sus ocho baterías de alta capacidad, el Gator TE puede trabajar a pleno rendimiento hasta 7-8 horas entre cargas, sin contaminar y en silencio. Cada unidad incorpora un cargador integrado, con homologación UL, que se desconecta automáticamente una vez completada la recarga. Tiene un motor alimentado por un sistema eléctrico de 48 V. Este sistema proporciona suficiente potencia para acelerar rápidamente, transportar carga, subir pendientes y mantener un rendimiento homogéneo hasta su recarga.
- Al utilizar un controlador activado separadamente, ofrece, entre otras, las siguientes características: frenado dinámico, control de exceso de velocidad, freno de cuesta, regeneración, diagnóstico, control de velocidad, control de llave desconectada, control de cambio direccional.



Roto-encintadora
MARCA: John Deere, C441R

- EROTO ENCINTADORA DE ALTAS ESPECIFICACIONES. La roto-encintadora C441R está diseñada para grandes explotaciones y contratistas que requieran alta productividad y duración, un mantenimiento reducido y costes operativos optimizados.
- Sustituyendo a la C440R, las C441R incorpora componentes actualizados y una mayor productividad, incluyendo un estilo atractivo y moderno, y estando disponible en versiones de eje simple o en tándem.

Tractor
MARCA: John Deere, 6250R

- El tractor John Deere 6250R es el mayor de la serie 6R. Con su lanzamiento al mercado se pretende ofrecer una alta relación potencia/peso, y que ocupe el rango entre sus tractores de la serie 6R fabricados en Mannheim (Alemania) y los más grandes 7R fabricados en Estados Unidos.
- Con un peso de 9.300 kg - con los dos depósitos de combustible y AdBlue vacíos -, el motor de seis cilindros alcanza una potencia máxima de 275 CV que, cuando se activa la gestión inteligente de potencia, llega a 300 CV.



Sembradora monograno
MARCA: John Deere, 1725NT



- Sembradora conectada, corte de secciones integrado y dosis variable.
- Sembradora monograno de precisión con el sistema EXACTEMERGE, que proporciona rendimientos de siembra de hasta 16 km/h.
- Cuenta con dos motores eléctricos y un cepillo de siembra que depositan la semilla con la máxima precisión. Está preparada para corte de secciones mediante guiado del tractor.

Palanca de mando
MARCA: John Deere, COMMAND PRO

Controlar la extraordinaria potencia de los tractores 6R es ahora más sencillo con la palanca de mando CommandPRO y sus 11 botones programables para 12 funciones diferentes. Así mismo, esta estrategia de manejo definitiva hace el trabajo diario aún más cómodo y productivo:

- Control de la velocidad desde cero a máxima empujando o tirando de la palanca de mando
- Control exclusivo de avance ultralento desde 0 a 2 km/h (0 a 1,2 mph)
- Manejo simultáneo por pedal y palanca de mando
- La función ActiveZero mantiene activamente la velocidad del eje de salida a 0 km/h (mph) hasta que el operador acelera.
- Funciones Isobus integradas en el joystick



**APLICADORES ALP - MAQUINARIA
AGRÍCOLA PLUMED, S.L.**

PAB1 STAND: A2

Pol El Tollo, C/Luxemburgo, 9
44300 Monreal del Campo. Teruel - España

Tfno: 978863060

E-MAIL: juan@plumedmonreal.com

WEB: www.plumed.es

**Aplicador de purín
MARCA: ALP, 1200**

Aplicador de purín mixto ALP, es un Mixto que une lo mejor de los equipos de mangueras independientes y de los de tubo corrido. Es un aplicador de purín que se distingue por el filtro ALP que retiene las partículas más groseras (>40mm) para evitar obturaciones en los tubos. A su vez actúa como "colector" donde poder instalar tajaderas para realizar corte de tramos y luego tiene 5 secciones de "tubo corrido" donde, alimentadas por el centro con mangueras independientes, obtenemos una gran uniformidad en la distribución del purín sin "piezas móviles". La salida "ecuatorial" en los tubos aumenta la eficiencia a bajos caudales, lo que permite el control de dosis proporcional al avance (para bajos caudales) y trabajar con grandes anchuras (hasta 14 m.) con depresores pequeños. Además, con la incorporación del FILTRO AUTOMÁTICO sirve especialmente para purín de vacuno.


MILLARES TORRON S.L.

PAB1-EXT STAND: D2-B14

Crta de Santiago km 5
27210 Lugo - España

Tfno: 982221966

E-MAIL: correo@millarestorron.com ruben@millarestorron.com

WEB: www.millarestorron.com

**Encintadora
MARCA: ALZ, DB H750 AUT**

Encintadora para pacas redondas de doble brazo que permite trabajar con dos bobinas de film de 50 o 75 cm. haciendo el encintado en la mitad de tiempo. Está equipada con sistema de volteo de pacas automático, que permite dejarlas tanto en posición vertical como horizontal. Todo el funcionamiento de la máquina es automático, permitiendo al usuario hacer todo el proceso de encintado con una sola pulsación.


GPS inalámbrico para sembradoras hidráulicas y eléctricas
MARCA: Delimbe, GPS INALÁMBRICO


- GPS inalámbrico para sembradoras hidráulicas y eléctricas que no necesita cables para su funcionamiento. Es compatible para dos tolvas haciendo un sembrado de dos tipos de semilla a la vez contabilizándolas por separado.
- Cuenta desde velocidad hasta hectáreas o ancho.

NEW HOLLAND

PAB1 STAND: B9

Avda. Aragón 402
28022 Madrid - España

Tfno: 913252700

Web: www.newholland.es



**Tractor serie T7 LWB
MARCA: New Holland,
NUEVO EJE DELANTERO SUSPENDIDO**

Desde New Holland se ha desarrollado un nuevo eje delantero suspendido para la serie T7 LWB (gran distancia entre ejes) para mejorar la conducción y el manejo del tractor.

Las principales novedades son:

- Ángulo de caída de la rueda: de 4o a 6o
- Casquillos de bujes reemplazados por rodamientos
- Nuevo diseño de sellado
- Nuevo sensor de ángulo de giro



**Tractores series T6 y T7
MARCA: New Holland,
SISTEMA DE GIRO VARIABLE CUSTOMSTEERTM**

Sistema de giro para realizar de manera rápida y segura diferentes maniobras al hacer las labores del campo, transporte o de carga. Se pueden seleccionar ratios de giro diferentes al estándar:

- Ratios de giro seleccionables
- Posibilidad de ajuste diferencial del ratio de giro
- Cambio de ratio
- El ratio elegido se modifica gradualmente hasta llegar al valor estándar a medida que la velocidad de avance se incrementa



**Tractores serie T6
MARCA: New Holland,
TRANSMISIÓN DYNAMIC COMMAND**

Nueva transmisión basada en la tecnología de doble embrague para realizar los cambios de marcha, mientras que en su parte frontal se encuentran dos embragues expresamente dedicados para realizar la inversión, garantizando de esta manera un proceso rápido y controlado.

La transmisión Dynamic Command es del tipo Semi Powershift, presentando 8 marchas bajo carga en cada uno de los tres grupos que la componen, por lo que se trata de una caja de cambios 24x24.



SERRAT TRITURADORAS**PAB1 STAND: C10**

Ctra. N - 240 Km. 149,3
22310 Castejón del Puente. Huesca - España

TFNO: 974417830
E-MAIL: comercial@serrat.es
WEB: www.serrat.com

**Trituradora agrícola****MARCA: Serrat, ABATIBLE PRO + T-6300**

- Máquina para la trituración de pastos que se compone de dos cabezales solapados que al desplegar tiene una anchura de 6,30 metros, que permite duplicar el trabajo con el mismo tiempo y energía. Dispone de un sistema de transporte de plegado hidráulico que permite circular por cualquier tipo de vía pública.
- Sus cabezales están solapados, es decir, se posicionan uno delante y otro detrás para poder cubrir la anchura de corte de cada máquina sin dejarse nada en el centro. El tiraje o tracción va situado en el interior de los cabezales dejando limpios los extremos de la máquina para poder acercarse a lindes de fincas, vallados, etc. y así poder limpiarlos en su totalidad. Sus cabezales independientes logran poder trabajar en cualquier ángulo sin problemas.

**SILOKING MAYER
MASCHINENBAU GMBH****PAB2 STAND: C12**

Kehlsteinstrasse 4. 84529 Tittmoning - Alemania

TFNO: 49868389840
E-MAIL: mayer@siloking.com
WEB: www.siloking.com

**Carro Mezclador Autopropulsado****MARCA: Siloking, SELFLINE SYSTEM 500+ 2519 19M3**

- Carro mezclador autopropulsado desarrollado específicamente para su utilización en el trabajo de CUMA. Ejes reforzados con frenos de tambor, doble dirección, amortiguación neumática, motor de 6 cilindros Volvo Penta con gastos de combustible reducidos, reducción de los intervalos de mantenimiento (1.000 horas de trabajo), velocidad de mezclado reducida del 30%, precisión de carga hasta 1kg.
- El concepto de este carro mezclador es el de una máquina fiable, de gran capacidad (hasta 27 m3) adaptada a un trabajo diario intensivo (10/12 horas) y con capacidad de desplazamiento por carretera también con carga llena.

STIRMOT**PAB1 STAND: D13**

Avenida de la Guardia Civil 28
47800 Medina de Rioseco. Valladolid - España

TFNO: 983720554
E-MAIL: info@stirmot.es comunicacion@stirmot.es
WEB: www.stirmot.es

Hilerador**MARCA: Stirmot, HSV 906**

- Hilerador de pantallas para tripuntal con sistema de papalelogramo para adaptación al terreno.
- Perfecta adaptación al suelo. Los cuerpos trabajan independientemente al chasis central.

